



united seals gmbh
Dichtungstechnik
Aegerstrasse 7
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)44 880 00 08
Fax +41 (0)44 880 00 09
www.united-seals.ch
info@united-seals.ch

MATERIAL DATENBLATT

Faserflex, braun 800014

Material: **Faserflex, braun 800014**

Datum: 27.08.2008

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Werte	
Farbe			braun	
Dichte / Specific Gravity		g/cm ³	0,8	
Zugfestigkeit	DIN 52910	MPa	13	
Kompressibilität	ASTM F 36/J	%	25-40	
Rückfederung	ASTM F 36/J	%	40	
Temperaturbereich		°C	-40 / +120	
Ölbeständigkeit			Sehr gut	
Benzinbeständigkeit			Sehr gut	
Säurebeständigkeit			bedingt	
Laugenbeständigkeit			bedingt	
Internationale Spezifikationen				
Underwriters Lab of America	MH 9986			
Underwriters Lab of Canada	CMH 320			
USA Federal	HH-P96f Typ1 only			
USA Military	MIL-G-12803A -	Ident-Nr.	P3313B	
USA Military	MIL-G-12803B -	Ident-Nr.	F326128M6	

Hersteller-Spezifikationen bei Bedarf auf Anfrage

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten. Die Angaben sind Mittelwerte. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung der Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Lieferbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.